



## Insquare W 420 AC/DC

### Svařovací zdroj Insquare W 420 AC/DC

- TIGový zdroj s možností přepnutí na provoz pro svařování obalovanou elektrodou, AC/DC
- Možnost svařování s konst. proudem nebo s pulzací
- Možnost během svařování přepínat 2 svařovací proudy
- Možnost nastavení 2-takt/4takt
- Vysokofrekvenční zapalování
- Standardně vybaveno Hotstart a Lift-Arc
- Digitální ukazatel svařovacího proudu, času nebo frekvence
- Hořák 8 m dlouhý
- Zemnicí kabel 4m dlouhý
- Redukční ventil na ochranný plyn
- Hadice na plyn 2m
- Na přání možno dodat nožní dálkové ovládání, vodní chlazení nebo koncovku pro napojení na automatizované nebo robotizované pracoviště



#### Technická data :

- napájecí napětí	3x400 V
- frekvence napájecího napětí	50/60 Hz
- cos phi	0,95
- napájení naprázdno	80 V
- rozsah svařovacího proudu	5 - 420 A
- zatížitelnost	420 A / 50%
	310 A / 100%
- krytí/isolace	IP 21
- rozměry (mm)	910x600x910
- hmotnost	140 kg
- normy	EN 60974-1 S/CE