



TIG 240 DC

Svařovací zdroj TIG 240 DC

- Přenosný pulzní zdroj pro svařování TIG a obalovanou elektrodou
- vysokofrekvenční zapalování
- nastavení 2-takt/4-takt,
- 4-takt se dvěma proudy a 4-takt s programem
- nastavení pulzace 0,1 - 2,5 s a frekvence 50-800 Hz.
- funkce Arc Force (horký start) a Lift-Arc (zamezení rozžhavení elektrody)
- nastavitelný předfuk a dofuk plynu.
- termočlánky pro hlídání přehřátí s funkcí vypnutí a chlazení zdroje.
- hořák 4m
- zemnicí kabel 4m
- plynová hadice 2m
- redukční ventil



Tech.parametry :

Napájecí napětí	1x230 V
Cos pfi	0,95
Proudový rozsah	3 – 240 A
Napětí	10 – 17,2 V
Zatěžovatel při 40 st.C	20 % - 240 A 40 % - 180 A 100 % - 140 A
Napětí naprázdno	95 V
Rozměry	450 x 195 x 390 mm
Hmotnost zdroje	18 kg
Krytí/izolace	IP 23/H

MERKLE CZ s.r.o., Měšická 2697, 390 02 Tábor

Tel.: +420 381 609 509, Fax: +420 381 609 709, merkle.tabor@merkle.cz, www.merkle.cz